

(400-P 21) LAKIER 100 Warstw

Cena: 32,80 pln



Opis produktu

LAKIER 100 POWŁOK Lakier odporny na wysoką temperaturę (maks. 130 ° C), bez pęcherzyków powietrza, bezwonny, wysoce wypolerowany i odporny na zarysowania, który może być stosowany na każdej powierzchni (z wyjątkiem polietylenu) i materiałów. Gruba warstwa jest równoważna 100 warstwom lakieru.

W czasie zimy może być trudno mieszać składniki. Przed otwarciem podgrzać butelki suszarką. Mieszać składniki A i B w szklanym naczyniu przez 3-4 minuty mieszadłem do momentu uzyskania wodnej konsystencji. Odstawić na 1-2 minuty do momentu zniknięcia bąbelków. Nakładać w pokojowej temperaturze wolnej od pyłu. Ważne jest by podczas mieszania, pręt dotykał dna szkła, co zapobiega powstawaniu pęcherzyków powietrza. Po wylaniu, jeśli występują pęcherzyki powietrza, można je zniszczyć lżejszym płomieniem

SUSZENIE twardnieje całkowicie do 12 godzin. Po 48 godzinach wygląda jak szkło bez zadrapań

OSTROŻNIE wlewać mieszaninę swobodnie do grubości 10 mm

WAŻNE stosować w temp. Pokojowej minimum 20 stopni

Po poknięciu szkodliwy, trzymać z dala od dzieci

Składnik A 120 ml, składnik B 70 ml.



Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWLANDIA
Ul. Podkarpacka 15, Ryglice
+48 14 6878024, 511678868